



YONE

■ GM-2.1/2F SM-3F/-4F/-5F ギヤ式放水銃



消防ポンプ車、船舶、プラントなどで数多くの実績をもつモデルです。流体の流れによる圧力損失をできるだけ少なくするように設計されています。回転は4種類7個のころがり軸受部を設けているので軽く操作できます。

■ GM-2.1/2F SM-3F/-4F/-5F GEAR CONTROL MONITOR

This model has been used extensively in various fields such as the engine vessel, plant, etc. It is designed to reduce as much as possible the pressure loss caused by fluid.



	推奨流量:Flow rate	重量:Weigh	取付けフランジ:Inlet Flange
GM-2.1/2F	760~1,400 l/min	30 kg	
SM-3F	1,400~3,000 l/min	49 kg	消防車規格
SM-4F	2,000~4,000 l/min	90 kg	JIS,ANSI規格
SM-5F	3,000~5,000 l/min	125 kg	

	推奨流量:Flow rate	重量:Weigh	取付けフランジ:Inlet Flange
GM-2.1/2F	760~1,400 l/min	30 kg	
SM-3F	1,400~3,000 l/min	49 kg	消防車規格
SM-4F	2,000~4,000 l/min	90 kg	JIS,ANSI規格
SM-5F	3,000~5,000 l/min	125 kg	

THIS MODEL HAS BEEN USED EXTENSIVELY IN VARIOUS FIELDS SUCH AS SUCH AS THE ENGINE VESSEL, PLANT, OIL REFINERIES AND OIL DEPOTS, ETC. IT IS DESIGNED TO REDUCE AS MUCH AS POSSIBLE THE PRESSURE LOSS CAUSED BY THE FLUID.